

Polites 80

Armatura in fibra di vetro (tipo **Polites 80**) da impiegare come armatura per rasanti, per prevenire la formazione di lesioni e micro fessurazioni, distribuendo le tensioni causate dai fenomeni di ritiro. La rete Polites 80 è idonea in abbinamento ai rasanti sugli intonaci per l'isolamento termo-acustico della linea Diathonite. Caratteristiche minime richieste: Larghezza maglia (UNI 9311/2) 4,0 x 4,2 mm; Peso rete (UNI 9311/4) $80 \pm 5\%$ g/m²; Spessore (UNI 9311/3) $0,30 \pm 5\%$ mm; Allungamento a rottura $3,5 \pm 5\%$; Carico di rottura a trazione (Ordito) $> 700 \pm 5\%$ N/5 cm; Carico di rottura a trazione (Trama) $> 700 \pm 5\%$ N/5 cm; Perdita per calcinazione $16 \pm 5\%$; Costruzione (Ordito) Numero di fili=480; Costruzione (Trama) Numero di fili = 180.

DIASEN srl

Zona Ind. Berbentina, 5 60041 Sassoferrato (AN) - ITALY
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899 - diasen@diasen.com - www.diasen.com
PARTITA IVA 01553210426 - R.E.A. Ancona n.150933
Reg.Imp. Ancona 01553210426 - Cap. Soc. €400.000,00 i.v.

